IN SITU

I01 850

Carotteuse routière BW 300

Description

Levage et abaissement de la plate-forme à commande hydraulique pour un carottage parfaitement perpendiculaire
Fixation du pupitre de commande hydraulique à gauche ou à droite
Indicateur de profondeur de carottage

Variateur de vitesse
Deux vitesses mécaniques 350/600tr/mn
Pompe à eau à entraînement mécanique
Moteur à essence avec démarrage électrique
Système antipollution conforme à la réglementation en vigueur de l'EPA
Connexion au véhicule 7 ou 13 broches
Châssis galvanisé
Coffre de stockage
Roue de secours
Arrêt d'urgence
Compteur horaire
Ø max. de forage 400mn
Profondeur max. de carottage 600mn
Raccord de couronne - tenon 1 1/4" UNC

Type moteur - Honda GXV-390 (essence)
Réservoir d'eau 300 Litres
Niveau de pression acoustique dB(A) 88dBA
Consommation 313kWh/g
Pneus 175R14

Puissance moteur : 9,6kW (13CV)
Dimensions : 3460x1640x1800mn
Poids : 990kg

+33 1 30 47 10 65
contact@igm.fr
4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux
www.igm.fr