

IN SITU

101862

Carotteuse routière xcalibre T4P

Description

Carottage jusqu'à Ø 350 mm (13,5 in)

Pieds stabilisateurs avant et arrière à commande hydraulique

Large choix de moteurs de forage à une ou deux vitesses pour des performances optimales 75% de réduction des temps de perçage par rapport aux machines à alimentation manuelle

Mécanisme d'alimentation hydraulique proportionnel unique Augmente la durée de vie des trépans diamantés Réservoir d'eau de bonne taille avec remplissage de grand diamètre

Remorque catégorie Ol.

Masse maximale autorisée, MAM = 750 kg (1 650 lb)

Diamètre de carottage	Ø 350 mm max.
Profondeur de carottage	650 mm max.
Foret de carottage	600 mm max. longueur effective
Raccordement du foret de carottage	11/4 en UNC
Puissance du moteur	9,6 kW
Modèle de moteur	Honda GX390 (essence / essence / benzine)
Système de démarrage du moteur	électrique
Capacité de carburant	6,1 l pour 3 heures de travail
Capacité du réservoir d'eau	210 l avec charge Ø 200 mm
Pompe	Électrique avec régulateur de débit réglable
Type de mât de forage	Mât fixe pour forage perpendiculaire











IN SITU

101862

Carotteuse routière xcalibre T4P

Abaissement / levage / alimentation du foret	Hydraulique avec système d'alimentation proportionnelle automatique
Type de moteur de forage / Entraînement de foret	Hydraulique 0 – 1150 tr/min jusqu'à 7,0 kW
Capacité d'huile hydraulique	12
Dimensions (L x L x H)	3300 x 1390 x 1900 mm
Poids (à vide / total autorisé)	520 / 750 kg
Niveau de puissance acoustique (LWA)	103 db
Niveau de pression acoustique (LPA)	92 db
Niveau de vibration – 3 axes (ISO 28927- 5)	< 2,9 m/s2
Compteur d'heures	Oui, dans le compartiment moteur
Couleur	RAL 7035 (gris clair)
Emplacement du panneau de commande	Combiné filaire
Protection du panneau de commande	Le combiné filaire peut être stocké dans une boîte à outils verrouillée
Sécurité	Arrêt d'urgence
Homologations des machines	Homologation CE et TÜV allemand pour les déplacements routiers
Châssis	Châssis de type T AL-KO équipé d'un système de freinage à inertie (dépassement) homologué ECE R13 avec frein de stationnement, système de suspension hexagonale en caoutchouc et roue jockey réglable en hauteur
Pneus	Pneus 145/80R13 75T
Catégorie de véhicule (remorque)	O1, Masse maximale autorisée, MAM = 750 kg
Homologation du véhicule (remorque)	Réception communautaire par type de véhicule entier (ECWVTA en ce qui concerne la directive 2007/46/CE).
Vitesse (maximum approuvé)	140 km/h



+33 1 30 47 10 65





4 Rue Pablo Picasso,78114 Magny les Hameaux